

19/02/1992

La station est située au pont de GOULOMBO route de TAMBA.- VELINGARA. La première échelle a été installée en 1953, graduations peint tous les 25cm sur une pile du pont de GOULOMBO. La deuxième échelle a été installée par la brigade école de TAMBACOUNDA en juin 1970. Elle était constituée de 5 éléments métriques en tôle émaillée fixés sur fer UPN de 80mm en rive droite de la GAMBIE. Fin juillet 1970 les quatre éléments supérieurs sont emportés. La troisième échelle a été mise en place par l'ORSTOM en juillet 1972. Elle est constituée de 15 éléments métriques en tôle émaillée, fixés sur des fers IPN de 80mm en rive gauche de la GAMBIE, à 50 mètres en amont du pont: 1 à 2m, 2 à 3m, 3 à 4m, 4 à 5m, 5 à 6m, 6 à 7m, 7 à 8m, 8 à 9m, 9 à 10m, 10 à 11m, 11 à 12m. Ces 3 échelles limnimétriques sont rattachées à une borne repère IGN Mle 13 cotée 16.203m. Le zéro de la première échelle est calé: 1.31m. Le zéro de la deuxième échelle est calé: 0.43m. Le zéro de la troisième échelle est calé: (-) 0.57m. L'installation a été complétée en juillet 1972 par la pose d'un limnigraphe à rotation hebdomadaire sur la pile du pont portant l'ancienne échelle peinte. Ce limnigraphe a été remplacé le 7 novembre 1975 par un limnigraphe horizontal rotation mensuelle. 20.07 91. Contrôle de la station, rattachement du repère SH4 au repère IGN Mle 13 coté 16.203 m, repère coté à 16.566 m.