

Extrait du Rapport de M. Lidié (tourée du 23/6 au 8-7-1974)

1. STATION DE NANTAKA (NIGER)

1.1. Etat dell'échelle

- Eléments de 0 - 1m , 2 - 3m , 3 - 6m penchés.
- " " 1 - 2m , 6 - 7m en bon état.

1.2. Travaux effectués

- Réinstallation des éléments penchés à 50 m environ de l'ancien emplacement.
- Rattachement des éléments à la borne SH:

Borne SH		côte IGN	= 268,895 m
Haut élément	6 - 7 m	" "	= 267,775 m *
" "	5 - 6 m	" "	= 266,776 m
" "	4 - 5 m	" "	= 265,774 m
" "	3 - 4 m	" "	= 264,776 m
" "	2 - 3 m	" "	= 263,774 m
" "	1 - 2 m	" "	= 262,776 m *
" "	0 - 1 m	" "	= 261,781 m

Le zéro de l'échelle est à la côte - 8,114 mètres par rapport à la borne SH. Sa
côte IGN est 260,781 m .

- Côte à l'échelle le 23/6/74 : H = 0,48 m
- " " " " 7/7/74 : H = 0,03 m

Le Lecteur est consciencieux.

268,895
260,775
8,120

2,12 sous zéro