

**Sénégal, Sénégal**

Latitude : 16.03333

Longitude : -16.5

Vers 1930

Un premier marégraphe a été installé sur le fleuve vers 1930 à 60 mètres en aval du pont FAIDHERBE doublé d'une échelle limnimétrique.

Le zéro correspondait au niveau des marées les plus basses à St louis et adopté par la MEFS en 1935 pour origine de son nivellement. La MEFS a posé à 1.50 m au dessous du marégraphe à l'extrémité rive droite du pont cale le zéro du marégraphe à -0.455 m IGN - zéro de l'échelle. Un nouveau limnigraphe a été installé au droit de l'ancien, son zéro est le même que l'ancien.

En 1954

Une échelle est installée par la MAS sur le quai à l'extrémité nord des bureaux à 500 mètres en amont du pont FAI- DHERBE.

Juin 1975

Mise en place d'un limnigraphe

Février 1976

Deux(2) éléments d'échelle en lave émaillée, zéro calé à 2.72 m sous le repère 1.50 m gravé du pont sur UPN de 140.

Calage du limnigraphe: zéro= 0.00 MEFS = -0.455IGN cote 2.720 m.

29.04.1976

Nivellement du repère près des échelles avec borne MAS - Gouvernance n° 14 cotée à 2.737 m.

Calage du limnigraphe: zéro= 0.00 MEFS = -0.455IGN Les Éléments ont été calés sur le zéro d'origine 1.32 m IGN.

03.05.86.

Le support du limnigraphe à été renforcé. Un élément double (0 à 1m, 1 à 2m) est installé sur ce même support.