

La station de MARAO a été aménagée sur la rive gauche du LOGONE, dans la zone de départ principale des eaux du LOGONE vers son affluent : le GUERLEOU. Une première échelle a été installée en 1945 lorsque le CAMEROUN (Direction des Travaux Publics) a créé un premier réseau hydro-métrique sous la direction de DARNAULT.

Les coordonnées géographiques de cette échelle sont les suivantes :

10° 22' latitude Nord
15° 16' 30" longitude Est.

Le zéro est à la cote 320,55 (IGN 1956).

On dispose de 2 mois de relevés : Octobre et Novembre 1945. Vers 1959 une nouvelle échelle a été installée à MARAO, probablement par l'Administration Camerounaise. La position exacte n'est peut-être pas, a priori, la même que celle de l'échelle 1945 mais avec la précision adoptée pour la détermination des coordonnées géographiques, latitude et longitude sont les mêmes.

Le zéro est à la cote 320,55 dans le système de nivellement IGN 1956 (repère de base IGN Ch K₃ n.317 sur un des hangars de l'usine COTONFRAN de BONGOR 328,095).

Le maximum de 1959 correspondait à une hauteur de 2,27 m. On dispose des relevés de 1959, Août et Septembre 1960.

Le LOGONE à TOUKOU :

Cette échelle, installée en 1953 sur la rive gauche du LOGONE, a les coordonnées suivantes :

10° 25' 30" latitude Nord
15° 15' 30" longitude Est.

Le zéro est à la cote 319,67.

On dispose des relevés de 1953 à 1959.

Le LOGONE à KARTOA :

Cette échelle a été installée par l'Administration Camerounaise (Génie Rural), comme les précédentes et celles qui suivent, sur un des ouvrages de la digue qui borde la rive gauche du LOGONE.

Les coordonnées géographiques sont les suivantes :

10° 28' latitude Nord
15° 14' longitude Est.